



KOMPUTER AQUA TREND ITI DOLEWKA, DOZOWNIK, PH, TEMP

CENA:

669,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 2 DNI ROBOCZE

Producent: AquaTrend

Numer katalogowy: ITI

Kod EAN: 5068649507903

OPIS PRZEDMIOTU

Komputer akwarystyczny ITI do akwarium słodkowodnego i morskiego.

Dozownik płynów, dolewka wody, pomiar pH, sterowanie elektrozaworem, pomiar temperatury, zegar

ITI AQUA TREND



„ITI” Aqua-Trend to nowoczesny, multifunkcyjny komputer akwarystyczny przeznaczony do codziennego monitorowania oraz kontroli parametrów w akwariach słodkowodnych i morskich. „ITI” skupia w sobie najbardziej pożądane przez akwarystów funkcjonalności które w znacznym stopniu ułatwiają bezobsługową hodowlę roślin i zwierząt wodnych na wysokim poziomie.

Opis funkcjonalności:

- menu w języku polskim lub angielskim,
- panel sterujący wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD oraz klawiaturę manipulacyjną,
- 24 godzinny zegar czasu rzeczywistego: urządzenie funkcjonuje w oparciu o rzeczywisty, aktualny czas zaprogramowany przez użytkownika,
- **dozownik:** urządzenie umożliwia sterowanie trzema pompami dozującymi w sposób zaprogramowany przez użytkownika (aby realizować funkcję dozowania należy dołączyć moduł pomp dozujących AT-2 który nie stanowi wyposażenia podstawowego),
- **pomiar temperatury:** urządzenie wyświetla aktualną temperaturę w oparciu o odczyt z cyfrowego czujnika temperatury (funkcja wymaga podłączenia czujnika temperatury „TEMP AT Series” który stanowi wyposażenie podstawowe),
- **alarm temperatury:** urządzenie sygnalizuje alarmem akustycznym przekroczenie ustalonego zakresu temperatury (funkcja wymaga podłączenia czujnika temperatury „TEMP AT Series” który stanowi wyposażenie podstawowe),
- **kontrola temperatury:** Urządzenie umożliwia kontrolę temperatury wody w zakresie chłodzenia (przy pomocy wentylator lub chłodziarka), lub w zakresie grzania (przy pomocy grzałki), (funkcja wymaga podłączenia czujnika temperatury „TEMP AT Series” który stanowi wyposażenie podstawowe, oraz w przypadku sterowania urządzeniami o zasilaniu 230VAC dołączenia listwy zasilającej „POWER BOX ATseries” nie stanowiącej wyposażenia podstawowego, wentylatory zasilane napięciem 12VDC można podłączyć bezpośrednio do sterownika),
- **pomiar pH:** urządzenie wyświetla aktualną wartość odczynu pH wody w oparciu o odczyt z sondy pH (funkcja wymaga podłączenia sondy pH która nie stanowi wyposażenia podstawowego),
- **Alarm pH:** urządzenie sygnalizuje alarmem akustycznym przekroczenie ustalonego zakresu wartości pH (funkcja

wymaga podłączenia sondy pH która nie stanowi wyposażenia podstawowego),

- **kontrola odczynu pH:** Urządzenie umożliwia kontrolę odczynu pH wody np. poprzez sterowanie pracą elektrozaworu doprowadzającego dwutlenek węgla, podłączanego bezpośrednio do sterownika (funkcja wymaga podłączenia sondy pH, oraz elektrozaworu które nie stanowią wyposażenia podstawowego),

- **automatyczna dolewka:** funkcja umożliwiająca kontrolę i uzupełnianie odparowanej ze zbiornika wody (funkcja wymaga podłączenia zestawu automatycznej dolewki „ATO1 AT Series” dla systemów z sumpem lub „ATO2 AT Series” dla zbiorników bez sumpa, zestawy ATO nie stanowią wyposażenia podstawowego).

Urządzenia peryferyjne są dostępne na innych naszych aukcjach.

Opakowanie zawiera:

- Urządzenie „ITI”
- Instrukcja obsługi
- Zasilacz sieciowy
- Czujnik temperatury

Dane Techniczne:

- napięcie zasilania 12VDC 2A
- maksymalne obciążenie złącza ATO Pump: 500mA 12VDC
- maksymalne obciążenie złącza Solenoid Valve: 500mA 12VDC
- maksymalne obciążenie złącza Temp Control: 500mA 12VDC
- masa: 320g
- wymiary : 155x170x70mm
- zakres pomiaru pH: 4-9°pH
- rozdzielczość wyświetlania pomiaru pH: 0.01°pH
- dokładność pomiaru pH: 0.05°pH
- zakres pomiaru temperatury: 1-50°C
- rozdzielczość wyświetlania pomiaru temperatury: 0.1°C
- dokładność pomiaru temperatury: 0.5°C
- stopień ochrony: IP30



Produkt nowy, w oryginalnym opakowaniu.